

## 優勢 Benefits

集中潤滑系統，保養容易。  
Centralized lubrication system.

倒瓶偵測，入料倒瓶時自動停機，確保生產順暢不漏貼。  
Inverted bottle detecting. No missing label.

螺桿、星盤與主轉塔完全無段同步運動，確保高速運作下，安全穩定。  
Screw, star-wheel and main turret run synchronously.

轉塔式運動穩定，各分度自動上下對正容器中心並保持容器安定旋轉，便貼標達到精密，快速，平整。  
Turret makes stable rotation.

全模組化設計，更換規格採模組快拆化，不須重新校正，配件更換安裝快速簡便。  
Modular design. Easy and fast.

全電腦化控制，更換規格時只須選擇菜單，即可完成複雜條件設定。  
Computerized control system.

機構傳動力求簡化，保養容易。  
Simplified transmission mechanism.

機械間運動採用最新全伺服同步運動控制，確保高速運動同步定位。  
Latest synchronous servomechanism.

獨創連續供標系統，裝置一次可連續不間斷使用 4~6 小時，提高稼動率產能。  
Automatic label supply system (Optional) contributes to continuous 4 ~6 hours non-stop labelling operating.

理豐智動化有限公司

TEL:+886-3-4081288 FAX:+886-3-4081866  
Email:lebal.taiwan@gmail.com 統編28032101  
Website: www.e-lebal.com  
Address: 32846 桃園市觀音區忠愛路一段273號

PERFECT LABELER made in Taiwan




# LEBAL® TAIWAN

轉塔式  
熱熔膠  
貼標機

Roll-fed  
hotmelt labeler

for containers  
with **wrap-around labels**



LEBAL Automation Intelligence CO., LTD.

# 轉塔式 熱熔膠 貼標機

## Roll-fed hotmelt labeler

### 簡介


採用轉塔式容器輸送機構，搭配熱熔膠貼標機構，能自動切割各種材質的標籤、自動上膠於標籤頭尾，並精確執行貼標作業。全伺服控制，貼標速度、精確度、穩定度，均為首屈一指。

### 適用容器

空瓶貼標或充填後貼標，適用於塑膠、金屬、玻璃各種材質容器全周貼標 (wrap-around labels)。

### 貼標效率

高至 600 b.p.m.



### 工作原理

- 1** 瓶子由進瓶螺桿分瓶後進入進瓶星盤，星盤傳動進入貼標轉塔。
- 2**
- 3** 標籤由送標或連續供標系統接口進入切刀系統準確切斷，
- 4**
- 5** 傳送至真空鼓，真空鼓傳動標籤，
- 6** 沾膠鼓於標籤前後確實沾膠，
- 7** 待瓶子於轉塔傳動至貼標位置後，標籤前端先貼上瓶子後，經過滾貼裝置瓶子快速自轉，標籤緊密且精確貼附於瓶身。



### 人機介面

全彩觸控螢幕，操作簡單，當前貼標機生產數據直接顯示於螢幕上，方便操作者了解目前貼標機生產狀況。內建記憶菜單 (recipe)，更換品項時操作更快速簡便。



### 供標系統

標籤可透過標籤圓盤連續供應至貼標系統，或選購連續供標設備，由連續供標接口送入標籤，使用連續供標設備，可持續運作 4~6 小時不間斷，大大提升生產效能。




### 模組化

針對各種瓶型模具模組快拆化，讓更換模組時間縮短，提高生產效率。



### 轉塔

全伺服無段控制，高低速間轉換快速平穩。轉塔昇降裝置，可適用各種高度瓶子，調整方便快速。



### 沾膠裝置

沾膠裝置將熱熔膠沾附於標籤前後兩端，可符合客製化的需求調整沾膠厚薄度與沾膠位置。

### 選購設備

- 連續供標系統 (獨創)
- 標籤連接剔除系統
- 空瓶貼標系統
- 水平校正系統 (web tracker)
- 促銷貼標設備
- 瓶口套標設備
- 視覺檢查系統